





MPB 200R

DESCRIPTION

Retour de scène passif deux voies de faible encombrement.

Optimisée pour rester au sol, l'enceinte MPB 200 R surprend par un équilibre et une justesse de timbre inattendus sur un retour de scène de cette taille.

L'ampleur de l'image recréée, la chaleur enveloppante du grave, l'articulation du médium sans mise en avant de ce registre, et l'aigu parfaitement limpide font de ce petit monitor la solution de retour idéale, quand clarté et réalisme doivent rimer avec discrétion.



SPECIFICATIONS	MODELE : MPB 200R
TYPE:	LARGE BANDE PASSIVE 2 VOIES
BANDE PASSANTE (+/-3dB 2PI) :	50-17000 Hz
PUISSANCE ADMISSIBLE :	
IEC (bruit rose continu)	200 Watts
Crête	400 Watts
PUISSANCE D'AMPLI CONSEILLE :	100-300 Watts
IMPEDANCE NOMINALE :	8 Ohms
SENSIBILITE (2,83 V @ 1M) :	94 dB
NIVEAU SPL MAX. :	
continu	115 dB
crête	118 dB
DISPERSION NOMINALE :	H : 40° V : 80°
TYPE DE TRANSDUCTEUR :	
Hp grave	20 cm ventilé, cône carbone Kevlar
Type de charge	BASS REFLEX EVENT ARRIÈRE
HP aigus	MOTEUR 1POUCE
Type de charge	TROMPE A DIRECTIVITE CONSTANTE
TYPE DE FILTRAGE :	
Fréquences et pentes	PB : 12 dB PH : 18 dB FC : 2,2 KHz
technologie	SELF AIR CAPAS POLYPRO 400V
FORME D'ENCEINTE :	TYPE WEDGE
TYPE D'ACCROCHE :	INSERTS LATERAUX
	EMBASE DE PIED STANDARD
CONNECTIQUE :	SPEAKON
DIMENSIONS :	415mm x 264mm x370mm
POIDS NET :	14,5 KG
FINITION :	P.U. STRUCTURE NOIR SATIN
GRILLE :	MOUSSE P.U. SUR METAL PERFORE
ACCESSOIRES OPTIONNELS :	n.a.