

○ Ascender 48 - Réf. ASC4806

Puissant Mélangeur Seamless pour écrans multiples, basé sur la nouvelle plateforme **LiveCore™** d'**Analog Way**, offrant un processing en temps réel de dernière génération, des applications Soft-Edge et 4K, pour des présentations qualitatives




ENTRÉES



SORTIES



CARACTÉRISTIQUES



Ascender 48 en bref


- ▶ Nouvelle plateforme **LiveCore™**
- ▶ 12 entrées seamless et 42 connecteurs d'entrée
- ▶ Sortie Preview/Mosaïque/Monitoring indépendante
- ▶ Preview complet de toutes les sources (Preview/Mosaïque/Monitoring)
- ▶ Personnalisation de l'écran de la sortie monitoring (jusqu'à 8 modèles sauvegardés)
- ▶ 6 couches scalées parfaitement seamless + 1 fond natif par sortie
- ▶ Gestion avancée des couches
- ▶ Fonction de rotation des sorties (par pas de 90°)
- ▶ Effets visuels impressionnants
- ▶ Architecture collaborative
- ▶ Conception robuste et résistante
- ▶ Interface graphique ergonomique et intuitive
- ▶ Services à distance
- ▶ Modularité additive

Pour contrôler l'Ascender 48

- ▶ Logiciel de contrôle à distance en ligne (Web RCS)
- ▶ VCR300 : Vertige
- ▶ SB-80 : Shot Box
- ▶ Modules Crestron : 2 or 3-Series*
- ▶ Modules AMX*

Option

- ▶ OPT-SPS : Alimentation extractible
- ▶ OPT Link : Pièce de rechange du câble Link du **LiveCore™**
- ▶ OPT-Kit3xLINK : Kit de 3 câbles Link du **LiveCore™**
- ▶ SPU001 : Secure Power Unit
- ▶ 500133 : Extension de garantie 2 ans (5 ans au total)



Jusqu'à 6 couches indépendantes parfaitement seamless et scalées par écran, offrant la possibilité de contrôler chaque couche individuellement en temps et transition.



ANALOG WAY®
Pioneer in Analog. Leader in Digital

Caractéristiques clés

► 12 entrées seamless et 42 connecteurs

- 6 x HDMI
- 9 x DVI-I (3 DVI Dual Link incluses)
- 3 x DisplayPort (4-Lanes)
- 12 x 3G/HD/SD-SDI
- 12 x universelles analogiques (6x HD15 & 6x DVI-A)

► 4 sorties et 5 connecteurs

- Universelles analogiques (HD15 & DVI-A)
- DVI-I (DVI Dual Link disponible sur les sorties #1 et #3)
- 3G/HD/SD-SDI
- Cage pour module vidéo optique SFP

► Caractéristiques & effets

- Jusqu'à 6 couches scalées parfaitement seamless par écran
- Fond natif indépendant
- 50 mémoires d'images (Frames), 50 Logos
- 144 presets
- Frames et Logos : entièrement redimensionnables
- True A/B mix (Mixage au T-bar sans restriction d'utilisation)
- Résolution de sortie jusqu'à 2560x1600 et 4K
- 4 affichages pour la sortie Monitoring : Full Preview, Mosaïque Live, Monitoring et Recording
- Configurations d'affichage : Mixer, Hybrid, Hard Edge & Soft Edge
- Modularité additive : l'assemblage des machines permet de partager/ajouter les entrées & sorties jusqu'à 24x8
- Bordure des couches : Edge/Smooth/Shadow/Smooth Edge (Edge : couleur/largeur/hauteur)
- Nouveaux outils pour les couches : Transitions, Effets, Speed, Timing, Faders, Strobe, Mirror,...
- Nombreux effets : Cut, Dissolve, Slide, Wipe, Stretch, Circle, Depth, Flip, Flying Curve, Background Cut, Transparency, Luma/Chroma Key, Titrage DSK
- Nouveau logiciel de contrôle à distance en ligne pour plusieurs utilisateurs : Web RCS
- Outils à distance
- Services à distance

Web RCS




- La Web RCS offre une interface graphique ergonomique divisée en 3 parties indépendantes : « Setup », « Edit » et « Live ». Un mode assistant indique comment configurer facilement pas à pas la machine.
- Grâce aux miniatures dynamiques des sources connectées affichées à l'écran, les opérateurs peuvent facilement préparer et contrôler l'intégralité de leurs shows depuis l'interface.
- Un mode Séquences innovant permet d'organiser facilement ses presets grâce au glisser-déposer.

En complément de ses 4 sorties principales, l'**Ascender 48** dispose d'une sortie Dual-Link indépendante pour le monitoring. Cette sortie spécifique offre diverses options d'affichage, assurant un monitoring sûr et un contrôle impeccable du show.

Toutes les images sont live et peuvent être nommées via la Web RCS. Des informations supplémentaires sur chaque source sont également disponibles directement sur les différentes images live.

Full Preview



Live Mosaic



Dimensions :

- D 21.41" x W 17.51" x H 6.97"⁽¹⁾
- D 544 mm x W 444.8 mm x H 177 mm⁽¹⁾

Poids :

- 19 Kgs
- 41.89 lbs

Alimentation :

100-240 VAC ; 4.8A ; 50/60Hz ; 285 W

Livré avec :

- 1 x Cordon d'alimentation
- 1 x Câble croisé Ethernet (pour le contrôle système)
- 1 x Logiciel de contrôle à distance en ligne inclus et embarqué dans l'appareil
- 1 x Kit de montage en rack (poignées avant et support arrière)
- 1 x Manuel utilisateur (Version PDF)*
- 1 x Guide de démarrage rapide*

Garantie :

3 ans pièces et main d'oeuvre, retour dans nos locaux.

(1) Poignées non-incluses



* Tous les manuels et guides de démarrage rapide sont également disponibles sur www.analogway.com



Spécifications sujettes à modification sans avertissement préalable

Toutes les spécifications techniques sont disponibles sur notre site.

