

EVE E-100Z

EN RÉSUMÉ

- Découpe LED qui projette un faisceau blanc chaud aux bords nets dans n'importe quelle direction
- Prismes de diffusion pour facilement altérer le faisceau et créer des mises en valeur
- Zoom manuel pour projection depuis n'importe quelle distance
- Fonctionnement sans scintillement adapté à une utilisation vidéo optimale
- Compartiments pour gobos en verre et en acier, et porte-filtres en gélatine inclus
- Gain de temps sur l'installation de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités
- Mode d'opération autonome pour éliminer le besoin d'un contrôle DMX



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 1 ou 3
- DMX Connectors : XLR 3 broches
- Light Source : 1 LED (blanc chaud) 100 W, (2,3 A), 50 000 heures de durée de vie
- Strobe Rate : 0 à 30 Hz
- Beam Angle : 14° à 30°
- Illuminance : (14°): 15 100 lux à 2 m
(30°): 3 800 lux à 2 m
(14°): 3 238 lux à 5 m
(30°): 829 lux à 5 m
- Power Linking : 9 unités à 120 V; 16 unités à 230 V
- Input Voltage : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Power and Current : 106 W, 0,9 A à 120 V, 60 Hz
103 W, 0,5 A à 230 V, 50 Hz
- Gobo Size : M (extérieur de 66 mm, image de 48 mm, épaisseur maximale de 2 mm)
- Weight : 5,7 kg (12,6 livres)
- Size : 611 x 183 x 430 mm (24 x 7,2 x 16,9 po)
- Approvals : CE, MET
- CRI : 80
- Taille de la fente pour accessoires/du porte-filtres en gélatine : 160 x 160 mm (6,3 x 6,3 po)/158,5 x 158,5 mm (6,24 x 6,24 po)

INCLUS

- Câble d'alimentation
- Porte-filtres en gélatine
- Prismes
- Compartiments pour gobos en verre et en acier
- Fiche de garantie