



Pupitre de commande de caméra

AW-RP120 Pupitre de commande

Contrôleur à distance hautement fonctionnel avec manette et possibilité de sauvegarder des réglages sur carte SD.

Key Features

Contrôle panoramique / inclinaison fluide via manette

Fonctions de mémoire de préréglage et mémoire de suivi

Fonction d'ajustement d'image couleur

Conception système flexible grâce à la connexion et la commande IP

La connexion IP permet une configuration du système à grande échelle, simple et flexible. Il est ainsi possible de contrôler jusqu'à 100 caméras à distance et d'utiliser simultanément plusieurs contrôleurs.



AW-RP120 Pupitre de commande

[https://eu.connect.panasonic.com/fr/
fr/broadcast-proav/aw-rp120-pupitre-
de-commande](https://eu.connect.panasonic.com/fr/fr/broadcast-proav/aw-rp120-pupitre-de-commande)

Power Supply	DC 12 V
Accessories	This unit does not include a power supply. Requires AW-PS551P.
Power Consumption	8 W
Poids	Approx. 3.1 kg (Approx. 6.9 lb)
Dimensions (L × H × P)	Approx. 342 mm x 77 mm x 265 mm (Approx. 13-1/2 inches x 3-1/16 inches x 10-7/16 inches) excluding protrusions (Approx. 13-15/32 inches x 3-1/32 inches x 10-7/16 inches) [excluding protrusions]
Connectors	DC 12 V IN (XLR 4-pin) LAN (RJ-45) 10BASE-T/100BASE-TX, to control remote cameras SERIAL (RJ-45) RS-422, to control remote cameras × 5 TALLY/GPI (D-sub 25-pin) REMOTE (D-sub 9-pin) RS-232C, for external control