

Système sans fil SKM 300-835 G3



Description générale

Tout ce dont vous avez besoin est clairement affiché... tout est sous contrôle : l'interface du menu intuitive, l'affichage graphique et une touche mute pouvant également être programmé au choix en mode "pousser-parler" tout est fait pour vous faciliter la vie. Conçu pour une fiabilité absolue et un son riche et puissant, cet émetteur/micro main permet de se concentrer sur le plus important : votre prestation.

Points forts

- Robuste corps métallique
- Largeur de bande de 42 MHz : 1680 fréquences UHF réglables pour une réception sans interférence
- Banque de fréquences élargie jusqu'à 24 fréquences compatibles
- Squelch Pilot tone permettant d'éliminer toute interférence HF quand l'émetteur est arrêté
- Réponse en fréquence audio étendue
- Plage de sensibilité audio élargie
- Synchronisation sans fil des paramètres via une interface infrarouge depuis le récepteur
- Interface utilisateur par menu convivial offrant plus d'options de commande
- Affichage graphique lumineux
- Fonction de verrouillage automatique évitant le changement accidentel des réglages
- Comander HDX pour une plus grande pureté sonore
- Indicateur de niveau de charge des accus/piles à quatre segments, également affiché sur le récepteur
- Modules microphones facilement interchangeables au sein de la gamme evolution
- Contacts extérieurs pour recharger l'accu BA 2015 sans le sortir de l'émetteur
- Gamme d'accessoires permettant d'adapter le système à n'importe quelles conditions d'utilisation

Caractéristiques techniques

Gamme de fréquences HF	516 865 MHz
Fréquence de réception	1680
Presets	max. 24
Largeur de bande commutable	42 MHz
Excursion crête	+/- 48 kHz
Compander	HDX
Réponse en fréquence	80.....18000 Hz
Rapport signal/bruit (S/B)	> 115 dB(A)
Distorsion harmonique totale (DHT)	< 0,9 %
Conformément à	ETS 300422 , ETS 300445 , CE , FCC
Puissance d'émission	10/30 mW
Autonomie(Emetteur)	>8 h
Dimensions (Emetteur)	d= 50 mm, l= 265 mm
Poids (Emetteur)	450 g
Principe du transducteur	dynamique
Sensibilité audio	2,1 mV/Pa
Niveau maximal de pression sonore (SPL)	154 dB(SPL) max.
Directivité	cardioïde

Contenu

- 1 SKM 300-835 G3, émetteur main (dynamique, cardioïde)
- 1 MZQ 1, clip microphone
- 2 piles
- Manuel utilisateur

Variante

- SKM 300-835 G3-G
- SKM 300-835 G3-B
- SKM 300-835 G3-A
- SKM 300-835 G3-C
- SKM 300-835 G3-D
- SKM 300-835 G3-E
- SKM 300-835 G3-D-X
- SKM 300-835 G3-E-X