



Le projecteur DU857, compact et portable, offre une luminosité élevée, des couleurs éclatantes et de nombreuses options de connectivité



PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

- Technologie DLP® avec BrilliantColor™ pour une qualité d'image exceptionnelle
- Luminosité élevée jusqu'à 5 000 lumens et une durée de vie de la lampe pouvant atteindre 4 000 heures en mode Eco
- Fonction de correction Keystone horizontale et verticale, et de correction aux 4 angles simplifiant l'ajustement de l'image
- Zoom de 1.5x pour une meilleure flexibilité d'installation
- L'alimentation via USB-A (5 V/1,5 A) permet les connexions HDMI, ou NovoConnect sans fil : NC-X300, NovoPro et NC-X700
- Le nouveau menu OSD simplifie l'utilisation et améliore le contrôle des options d'affichage
- La fonction viviBlack accentue les niveaux de noir pour un meilleur contraste
- Le contrôle réseau est pris en charge
- Conception et conformité écologiques

Le projecteur DU857 est idéalement conçu pour les salles de réunion en entreprise

Le projecteur DU857 offre des performances exceptionnelles, une résolution WUXGA et des couleurs éclatantes, grâce à une luminosité de 5 000 lumens et un rapport de contraste de 15 000:1. Pesant 3,4 kg et doté d'un zoom de 1.5x, il peut être transporté facilement d'une salle à l'autre, et s'avère idéal en déplacement. Avec sa technologie intelligente des couleurs, ses multiples modes et ses fonctionnalités matérielles, ce projecteur permet de profiter d'images nettes, lumineuses et de qualité durable. Il propose des performances visuelles optimales dans de nombreux environnements.



DU857

CARACTÉRISTIQUES

Image	Type d'affichage	Technologie DLP® à puce unique de Texas Instruments
	Luminosité	5000 ANSI Lumens
	Résolution native	WUXGA (1920x1200)
	Résolution maximale supportée	WUXGA (1920x1200)@60Hz
	Rapport de contraste	15 000:1
	Aspect natif	16:10
	Correction de trapèze	+/- 30 degrés ; +/- 30 grades
Optique	Rapport de projection	1,39 - 2,09
	Taille de l'image (diagonale)	26,7" à 334"
	Distance de projection	1,2 à 10 m
	Objectif de projection	F=2,42 - 2,97 , f=20,70 - 31,05 mm
	Ratio de zoom	1.5x
	Offset (sur la base de la hauteur totale d'image)	114,9 % +/- 5 %
	Focus	Manuel
Caractéristiques	Caractéristiques	Caractéristiques 3D, 3D Ready (lien de DLP PC + vidéo), Direct 3D (HDMI 1.4a), Verrouillage du clavier
Compatibilité vidéo	Vidéo	SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3,58/4,43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N) SECAM (B, D, G, K, K1, L)
Connectivité	Ports de connexion E / S	VGA (D-Sub 15 broches) (1x), HDMI 1.4a (x2), Entrée audio (mini-jack), Sortie VGA (D-Sub 15 broches), Sortie audio (mini-jack), RJ45, Trigger 12v (Ø3.5mm mini jack), RS-232, USB A (x2 (alimentation 5 V/1,5 A uniquement)), USB miniB ((Service))
Général	Durée de vie de la lampe et type	3 000/4 000/5 000 heures (mode Normal/Eco/Dynamic Eco), 310 W/250 W
	Haut-parleurs	10 W (mono)
	Dimensions (L x P x H)	314 x 213 x 126 mm
	Poids	3.4 kg
	Niveau de bruit	36 dB /31 dB (mode Normal/Eco)
	Puissance	110-240 V CA, 50/60 Hz
	Garantie	Garantie Standard: 3 ans sur le projecteur / 1 an sur la lampe ou 1000 heures au premier des deux termes échus
	Accessoires livrés en standard	Câble VGA, Guide de démarrage rapide, Carte de garantie (par région), Télécommande (avec batterie), Cordon d'alimentation secteur
	Accessoires en option	Lampe de rechange P / N (SS-5811126482-VV), Télécommande P / N (5042149001)
	Code UPC	813097 024732