



KRAMER

TP-580Rxr

Récepteur à Portée Étendue HDMI, RS-232
Bidirectionnel & IR sur Paires Torsadées
HDBaseT

| HDMI | HDCP Compliant | HDBaseT
| 4K/60 UHD (4:2:0) | HDCP 2.2 Compatible



Le TP-580RXR est un récepteur à portée étendue paires torsadées HDBaseT haute performance pour les signaux HDMI, RS-232 bidirectionnels et IR. Le TP-580RXR reçoit un signal paires torsadées HDBaseT depuis l'émetteur TP-580TXR qu'il convertit en signaux HDMI, RS-232 et IR

FEATURES

Support - Jusqu'à 4K@60 UHD (4:2:0)

Débit de Données Maximum - 10.2Gbps (3.4Gbps par canal graphique)

Compatible HDTV - Intelligent EDID handling, processing and pass-through algorithm that ensures Plug and Play operation for HDMI source and display systems

Conforme HDCP - Up to 32 channels of digital stereo uncompressed signals for supporting studio-grade surround sound

Technologie HDBaseT™ - Serial interface data flows in both directions, allowing data transmission device control

Support HDMI - Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, HDMI Canaux Audio HDMI non compressés, Dolby TrueHD, DTS-HD, CEC

Passer la 3D - Status LED indicators for HDMI and HDBT ports facilitate easy local maintenance and troubleshooting. Local firmware upgrade via RS-232 connection and the K-Upload tool ensures lasting, field-proven deployment

Passer l'EDID - Transmet les signaux EDID entre la source et l'affichage



KRAMER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTREES:	1 connecteur RJ-45 paires torsadées HDBaseT
SORTIES:	1 connecteur HDMI
PORTS:	1 IR sur mini jack 3.5mm, 1 RS-232 sur connecteur sub-D9
DEBIT DE DONNEES MAX:	10.2Gbps (3.4Gbps par canal graphique)
VITESSE DE TRANSMISSION RS- 232:	115200
COMPATIBLE AVEC LE STANDARD HDMI:	Supporte le HDMI et HDCP
CONTROL RS-232:	115200 baud rate
POWER SOURCE:	12V DC, 2A
CONSOMMATION:	12V DC, 500mA
ENCLOSURE:	DigiTOOLS size, aluminum type
COOLING:	Convection ventilation
TEMPERATURE D'UTILISATION:	0° à 40°C
TEMPERATURE DE STOCKAGE:	-40° à +70°C
HUMIDITE:	10% à 90%
ACCESSOIRES:	Alimentation
DIMENSIONS PRODUIT	12.00cm x 7.15cm x 2.44cm (4.72" x 2.81" x 0.96") W, D, H
POIDS PRODUIT	0.2kg (0.4lbs) approx
DIMENSIONS CONDITIONNEMENT	15.70cm x 12.00cm x 8.70cm (6.18" x 4.72" x 3.43") W, D, H
POIDS CONDITIONNEMENT	0.7kg (1.6lbs) approx

